

Fiche technique du ALIM2X300ATX

ALIM2X300ATX



Désignation	Mini alimentation redondante ATX P4, 2 x 300W format PS2 Dimensions : 173 x 150 x 88 mm
Commentaire	Cette alimentation est équipée d'un avertisseur sonore en cas de défaillance d'un des deux blocs. Le signal sonore peut être interrompu à l'aide du poussoir situé en face avant.
Nombre de leds	Report de 3 leds en face avant : 1 verte indique la mise sous tension 2 orange indiquent l'éventuel dysfonctionnement d'un des deux blocs
Connecteurs	1 ATX pour la carte mère 1 pour les cartes mère Pentium 4 7 pour les périphériques
Dimensions P x l x h	173 x 150 x 88 mm
Poids	3,474 kg
Boîtier	Métal
Garantie	1 an
Comprend	1 alimentation ALIM2X300ATX 1 câble d'alimentation secteur longueur : 1,80 mètre 1 équerre de montage

ALIM2X300ATX




REDUNDANT HOT-SWAP POWER SUPPLY 300Wx2

Both units are removable and share power equally.

Model:	TC-300R8	+3.3V	15A	(Purple)
AC Input:	115-230V Auto Selectable	+5V	30A	(Red)
	50-60hZ 8A/4A	+12V	12A	(Yellow)
AUX Out:	115V/1A 230V/0.5A	-5V	0.5A	(White)
DC Output:	Max.300W	-12V	0.8A	(Blue)
		+5V S/B	1.5A	(Brown)
		P.G.		(Orange)
+5V & +3.3V Total Output 150W				

CAUTION: Under no circumstances should the power supply ever be removed, for serious shock may occur, even with the power off. No reusable parts inside this unit.

ATTENTION: NE PAS OUVRIE. AUCUN ELEMENT REPARABLE.



Tested to comply
with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE



300R8 02080003282

MADE IN TAIWAN, ROC