


# ALIM2X400ATX



<b>Désignation</b>	Mini alimentation redondante ATX P4, 2 x 400W format PS2 Dimensions : 200 x 150 x 86 mm
<b>Commentaire</b>	Cette alimentation est équipée d'un avertisseur sonore en cas de défaillance d'un des deux blocs. Le signal sonore peut être interrompu à l'aide du poussoir situé en face avant. Elle peut se brancher sur deux prises secteur différentes (ou onduleur) et commuter de l'une à l'autre automatiquement en cas de coupure de courant sur l'une des deux.
<b>Nombre de leds</b>	Report de 3 leds en face avant : 1 verte indique la mise sous tension 2 vertes indiquent l'éventuel dysfonctionnement d'un des deux blocs
<b>Connecteurs</b>	1 ATX 20 points pour la carte mère 1 ATX 8 points pour la carte mère 1 ATX 4 points pour la carte mère 8 pour les périphériques
<b>Dimensions utiles</b>	P x l x h = 200 x 150 x 86 mm pour 3,893 kg
<b>Dimensions emballage</b>	P x l x h = 275 x 220 x 165 mm pour 4,620 kg
<b>Boîtier</b>	Métal
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Comprend</b>	1 alimentation ALIM2X400ATX 2 câbles d'alimentation secteur longueur : 1,80 mètre 1 équerre de montage

## ALIM2X400ATX

 COMIX


**REDUNDANT HOT-SWAP POWER SUPPLY 400Wx2**


*Both units are removable and share power equally.*


Model:	TC -400R8A	+3.3V	24A	(Purple)
AC Input:	100-240V Auto Selectable 50-60Hz 10A/5A	+5V	35A	(Red)
		+12V	18A	(Yellow)
DC Output:	Max.400W	-5V	0.5A	(White)
		-12V	0.8A	(Blue)
		+5V/S/B	2A	(Brown)
		P.G.		(Orange)


\*+5V&+3.3V Maximum output 176W  
 \*+5V&+3.3V &+12V Maximum output 375W


**CAUTION:** Under no circumstances should the power supply ever be removed, for serious shock may occur, even with the power off.No reusable parts inside this unit.  
**ATTENTION:** NE PAS OUVRIR. AUCUN ELEMENT REPARABLE.

  
E113314 224434

  
224434







Tested to comply with FCC Standards  
FOR HOME OR OFFICE USE

Patent No. 136053 MADE IN TAIWAN

