

Fiche Technique **INOXCLAV**

Claviers

Les Claviers euroTouch



▶ Clavier 64 touches pour environnements hostiles, AZERTY, PS2 en acier inoxydable

▶ De conception anti-vandale, l'INOXCLAV est spécialement conçu pour les environnements hostiles grâce à une platine réalisée en acier inox et des touches résistantes à l'arrachement, il est idéal pour les intégrations à destination du grand public.
Il possède des touches métalliques avec gravure laser inaltérables résistantes au ruissellement



Industrials Solutions



EuroTouch-2IN System

Agence Toulouse EuroTouch-Centre Technique 2IN System

9 Chemin de Lourmet - 31180 Castelmaurou

Ligne IP : 0977 821 335 (Tarification Locale) Tèl/Fax : +33 (0)5 61 35 84 30

www.2in-system.com - www.eurotouch.fr-contact@2in-system.com

Fiche Technique **INOXCLAV**

MTBF	Supérieure à 20000 heures
MTTR	Inférieure à 30 minutes
Humidité	30 à 95%
Niveau de protection	IP65 : Hermétique à la poussière, Protégé contre les jets d'eau
Température ambiante	de fonctionnement : 0 à 45 C° de stockage : -30 à 70 C°
Connecteur	1 Mini-din 6 points mâle
Longueur du câble [m]	1,80
Dimensions totale(P x L x H) [mm]	133 x 323 x 24 pour 944 g
Dimensions utiles(P x L) [mm]	110 x 300 (la partie clavier sans le support)
Dimensions Emb.(P x L x H) [mm]	170 x 380 x 35 our 1,082 kg
Matériaux	INOX - Platines (1,5 mm) + touches (embouties) Aluminium - Platine de fixation (3 mm)
Comprend	1 clavier souple INOXCLAV
Garantie	1 an retour Usine