

Fiche Technique **INOXCLAVTRACK**

Claviers

Les Claviers euroTouch



▶ Clavier 64 touches avec trackball pour environnements hostiles, AZERTY, PS2 en acier inoxydable

▶ De conception antivandale, le CLAVMETRACK est spécialement conçu pour les environnements hostiles grâce à une platine réalisée en acier inox et des touches résistantes à l'arrachement. Idéal pour les intégrations à destination du grand public. Possède des touches métalliques avec gravure laser inaltérables résistantes aux ruissellements.



Industrials Solutions



EuroTouch-2IN System

Agence Toulouse EuroTouch-Centre Technique 2IN System

9 Chemin de Lourmet - 31180 Castelmaurou

Ligne IP : 0977 821 335 (Tarification Locale) Tèl/Fax : +33 (0)5 61 35 84 30

www.2in-system.com - www.eurotouch.fr-contact@2in-system.com

Fiche Technique **INOXCLAVTRACK**

MTBF	Supérieure à 20000 heures
MTTR	Inférieure à 30 minutes
Humidité	30 à 95%
Température ambiante	de fonctionnement : 0 à 45 C° de stockage : -30 à 70 C°
Connecteur	2 Mini-din 6 points mâles
Longueur du câble [m]	1,80
Dimensions totale(P x L x H) [mm]	P x l x h = 133 x 415 x 38 mm pour 1,582 kg
Dimensions utiles(P x L) [mm]	P x l = 110 x 393 mm (la partie clavier sans le support)
Dimensions Emb.(P x L x H) [mm]	P x l x h = 180 x 470 x 54 mm pour 1,830 kg
Matériaux	Acier inoxydable 304
Comprend	1 clavier INOXCLAVTRACK
Garantie	1 an retour Usine