



Ecran LCD Industriel Série IS

IS084



La série IS est dotée d'un châssis entièrement métallique et possède une peinture noire résistante aux rayures. L'intégration par l'avant de la version **PM (Panel Mount)** laisse apparaître que la zone active de l'écran et sa façade. L'intégration de la version **RM (Rear Mount)** ne laisse apparaître que la zone active de l'écran. Conçu spécialement aussi pour des applications tactiles intenses, son respect de la norme IP64 lui confère une étanchéité idéale pour les applications industrielles, bornes multimédia.

Caractéristiques Techniques IS084 Matrice AUO G084SN05-V3

Taille écran	8"4 (213,4 mm)
Mode	Normally White
Traitement de surface	AG, Hardness 3H
Résolution	SVGA (800 x 600)
Zone active (mm)	170,4 (H) x 127,8 (V)
Pixel Pitch (mm)	0,213
Nombre de couleurs	262K
Interface	LVDS
Luminosité (cd/m²)	450 (Typ)
Contraste Ratio	500:1 (Typ)
Temps de réponse (ms)	10/25 (R+F) (Typ)
Angle de vision (D/G/H/B)	80/80/80/60 (Typ)
Signaux entrée	RGB Analogique ou Vidéo
Entrée VGA	1xD-Sub 15 pin; 0,7 V pp à 75 Ohms
Entrées Vidéo	S-Vidéo S-Y : 1.0V Vp-p +/-5% - S-C : 0.3V Vp-p +/-5% CVBS 1.0V Vp-p +/-5%
Audio	Sortie HP (2x2 W 8 Ohms), Audio IN(D/G)
Plug & Play	DDC 2B
Réglages par OSD	Luminosité, contraste, netteté, phase à l'arrière du moniteur.
Alimentation	AC 90-260V, 50/60 Hz /DC 12 V - 4 A
Dimension	(L) 218,8 x (H) 168,3 x (P) 46 [mm] (Versio n RM) (L) 230,8 x (H) 180,3 x (P) 47 [mm] (Versio n PM)
Découpe panneau	(L) 219,8 x (H) 169,3 [mm] (Versio n IS084PM)
Poids (Kg)	NC
Température (°C)	En fonctionnement de 0 à +50 En stockage de -20 à +60
Montages	VESA 75 ou avec équerres de fixations
Options	Dalle tactile, verre de protection
Fournitures	Câble 5-PIN VGA, adaptateur secteur, cordon alimentation, équerres de fixations.
Fabriquant	EuroTouch (Fabrication française)
Garantie	1 an retour atelier



Versions

IS084RM	Version Open Frame
IS084RM-4WR	Version Open Frame avec dalle tactile résistive 4 fils
IS084PM-4WR	Version Panel Mount avec dalle tactile résistive 4 fils
IS084RM-VP	Version Open Frame avec Verre de protection

