



Moniteur Tactile desktop ViewTouch 19"

VT195VXMP



Doté d'une dalle tactile résistive 5 fils, l'écran **TACTILE VT195VXMP** et Bâti autour d'une matrice performante de type TN+FILM, répond aux besoins de bureautiques en milieu professionnel, tout en offrant une ergonomie développée. Ce moniteur dispose de haut-parleurs intégrés et de deux entrées informatiques (dont 1 x DVI-D) permettant la connexion de deux systèmes informatisés

Fiche Technique VT195VXMP

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Tactile	Dalle tactile résistive 5 fils contrôleur USB ou RS232
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Lum. (typ.) [cd/m²]	300
Temps de rép. [ms]	5 (1 descendant; 4 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréq. horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	55 - 76
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II) ; MPR II/ MPR III; RoHS
Conso. électrique [W]	37 (typ.)/<2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,6 A/0,4 A; Alimentation interne
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Dim. (L x H x P) [mm]	Dimensions 406 x 386 x 240
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; driver tactile; câble tactile
Garantie	1 an retour atelier

