



Ecran Tactile ViewTouch 22" 16:10

VT224WM



Doté d'une dalle tactile capacitive ou résistive 5 fils, l'écran **TACTILE VT224WM** et Bâti autour d'une matrice performante de type TN+FILM, répond aux besoins de bureaux en milieu professionnel, tout en offrant une ergonomie développée. Ce moniteur dispose de haut-parleurs intégrés.

Fiche Technique Fiche Technique VT224WM

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	22,0 format large 16:10 / 55,9
Tactile	Dalle tactile résistive 5 fils ou capacitive
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Lum. (typ.) [cd/m ²]	300
Temps de rép. [ms]	5
Couleurs [millions]	16,2
Fréq. horizontale [kHz]	31,5 – 82,3
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouillé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II) ; MPR II/ MPR III; RoHS
Conso. électrique [W]	40 (typ.)
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,95 A/0,55 A; Alimentation interne
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Dim. (L x H x P) [mm]	Dimensions 505,2 x 390,9 x 221,8
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; driver tactile; câble tactile
Garantie	1 an retour atelier

